



- * Flad afslutningsprofil i PVC
- * Produktnr. a317

BASWAPHON KANTPROFIL PVC FLAD



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Flad PVC-profil, der anvendes til aftrækning af akustikpuds i kantområdet.

BASWaphon Kantprofil Flad anvendes først og fremmest i forbindelse med afslutninger på udvendige hjørner.

Profilet indlejres i akustikpladens forbehandling med BASWaphon Fill.

Den specielt tilspidsede form på profilnæsen samt den 2 mm høje aftrækskant, gør at profilet er helt usynligt efter påføring af slutpudsen.

De store trekantede perforeringer i profilet sikrer en bedre binding med underlaget og dermed den nødvendige stabilitet. Samtidig sørger hullerne for en god luftgennemstrømning, der giver en ensartet ældning af overfladen.

Dimensioner & vægt

2,0 meter x 22,5 mm
Aftrækskant 2,9 mm
Vægt/stk.: 69 gram

Emballagestørrelse

100 stk./kasse.

Brandklasse

B1.

Farve

Hvid (ca. RAL 9010)

Opbevaring

Tåler ikke frost. Opbevares ved min. +5°C og max 49°C.

Holdbar i minimum 6 måneder i tæt-lukket original emballage.

FORARBEJDNING

Montage

Ved montage af BASWaphon Kantprofil PVC Flad slibes ca. 1,5 mm af grundpudsen langs kanten af pladen i samme bredde som profilet, således at pudskanten er i samme niveau som grundpudsen.

Profilet fastgøres i BASWaphon Fill spartelmasse. Der må ikke anvende almindelig gipsspartel eller -klæber til montage på akustikpladens forbehandling.

Som montagehjælp kan profilet også forlimes på det støvfrie underlag med kontakt spraylim.

Efter tørringsprocessen skal udfyldningsmateriale slibes ned, så profilet stikker ca. 1,5 mm frem. BASWaphon slutbehandlingen trækkes af efter denne kant.

Kun stersiderne af akustikpladerne (mineraluld) kan pudses med enten BASWaphon slutbehandling eller med almindeligt forekommende pudsmaterialer (gips etc.)

Bemærk

Et plant underlag under transport og lagring forhindrer en deformation af profilerne. Aftrækskanten må ikke beskadiges.

Profilet kortes op med egnet listesaks og må ikke knække under tilskæring.

Den præcist flugtende opklæbning af profilet er afgørende for den lige linieføring i randzonen, og bør derfor ofres maksimal opmærksomhed.

HENVISNINGER

Beskyttelsesanvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendskab og erfaringer i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetinger kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.