



- * Akustikpuds kornstr. 0,3 mm
- * Produktnr. a008

**BASWAPHON
TOP**



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Brugsklar, åbenporet puds fremstillet af naturlig marmorsand.

Baswaphon Top bruges som slutpuds i systemerne "Classic" og "Cool"

Materialebasis

Marmorsandholdig kunstharpuds på vandbasis (uden opløsningsmidler).

Tekniske værdier

Kornstørrelse: 0,3 mm

MAL-kode (1993)

00-1

Emballagestørrelse

25 kg spand.

Farve

Standard: Hvid (NCS S 0500 N)
Andre farver jf. NCS/RAL.

Opbevaring

Tåler ikke frost. Opbevares ved min. +5°C og max 49°C.

Holdbar i minimum 6 måneder i tæt-lukket original emballage.

FORARBEJDNING

Top som slutpuds (Classic & Cool)

Udføres på dæklag af BASWaphon Base.

Påføring

Pudsen påføres med tandspartel 3x3 mm tanding.

Forbrug

2,0 - 2,3 kg/m²

Tidsforbrug

10-15 minutter pr. kvadratmeter.

Forarbejdningstemperatur

Temperatur ved påføring og til fuldstændig udtørring (max 10% fugt) min. +15°C og max 30°C.

Undgå temperaturudsving på >5°C.

Undgå for hurtig udtørring på grund af luftcirkulation / træk.

Tørretid

Ca. 36 timer ved +20°C og 50% RF.
Efter tørring tilnærmelsesvis uopløselig i vand.

HENVISNINGER

Beskyttelsesanvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdata-bladet for produktet.

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendskab og erfaringer i normaltilfælde og forudsætter, at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetin- gelser kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.