



DAMPSPÆRRETAPE 40/20 FLEKSIBEL



- * Dampspærretape
- * Produktnr. a354

PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Den lufttætte Dampspærretape 40/20 Fleksibel anvendes til blivende tætning af underkonstruktioner under BASWA-phon Akustiksystemer.

Tapen er særligt velegnet på områder med bøjning eller bevægelse samt ved kompliceret tilpasning og omkring rundinger.

Gennem tætning af samlinger omkring tilslutninger, indbygninger og gennembrydninger forhindres partiel forurening på grund af luftstrømme og partikelaflejring.

Beskrivelse

Foliebærer med klæbestof og gitter dækket med silikoniseret release liner.

Dimensioner

Bredde: 60 mm
Kan foldes til 40/20

Emballagestørrelse

Rulle à 25 meter.
(0,6 kg)
6 ruller/karton.

Farve

Hvid transparent

EGENSKABER

Ældningsbestandighed

Stor klæbeevne. Indeholder hverken kautjuk, harpiks eller opløsningsmidler og vil derfor hverken tørre ud eller forsprødes.

Bevarer klæbeevne og fleksibilitet.

Tæthed

Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse
Sd: 40 meter (EN 1931).

Temperaturbestandighed

-40°C til +100°C.

FORARBEJDNING

Forarbejdningstemperatur

Fra -10°C.

Montage

1. Det lufttætte klæbebånd monteres omhyggeligt ved åbne fuger og langs underkonstruktionspladernes kanter mod tilstødende flader eller bygningsdele som f.eks. vægttilslutninger, søjler, dør- og vinduesrammer i metal, træ mv.
2. Dampspærretapen er særligt egnet til tætning rundt om buede tilslutninger.
Korte smalle stykker på 30 x 100 mm gør det nemmere at tilpasse afdækningen præcist til formen.

3. Underlaget som tilklæbes skal være fri for fedt og støv. Alternativt skal overfladen forbehandles med en primer.
4. Dampspærretapen skal anbringes, så den ikke vil være synlig efter montage af akustikpladen.
5. Efterfølgende arbejder skal udføres, så lufttætheden bevares intakt.

HENVISNINGER

Vigtig info

Konsekvent tætning af en nedhængt underkonstruktion forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem. Ved utætte steder vil støv blive ført med den gennemstrømmende luft og blive filtreret i slutbehandlingen. Dette vil i løbet af loftets levetid føre til stærk partiel tilsmudsning.

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendskab og erfaringer i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetinger kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.