
D_081_dk	Vægopbygning med armeringsvæv - fast underlag	31.08.2010

Bemærk

Afhængig af maskestørrelse (4 x 4 mm til 6x6 mm) kan der ske et tab i den akustiske effekt på 20-60%.

På grund af den lette gennemsigtighed ved hvid slut-behandling anbefales anvendelse af hvidt kunststofvæv.



1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Puds
7. Armeringsvæv
8. Blød korkstribe

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk