
D_084_dk	Hybridsystem med tætnende forbehandling - fast underlag	31.08.2010

Bemærk

Inden påføringen af grund- og slutbehandling tætnes porerne i forbehandlingen i det ønskede refleksionsfelt. (Foretages med transparent dispersion eller gipsspartel med beige forbehandling).

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se detailløsningshæfte side 15-16.



1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Dispersionsspartel eller grundet gipsspartel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk