


**Bemærk**

Den supplerende mekaniske fastgørelse af de opklæbde akustikplader med BASWA Mineraluldsklamme virker alene understøttende og kan modvirke skader for tredjemand.



1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWaphon Fill Dry fugemasse
7. BASWA Mineraluldsklamme



**BASWA acoustic AG**  
Marmorweg 10  
CH - 6283 Baldegg  
[www.baswa.com](http://www.baswa.com)

*BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.*

*Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.*

**Rockidan**

Rockidan as  
Lundsberg Industrivej 31  
DK 6200 Aabenraa  
Tlf. 74 61 33 66  
[www.rockidan.dk](http://www.rockidan.dk)  
[www.baswa.dk](http://www.baswa.dk)