Vedligeholdelses- / rengøringsvejledning for BASWAphon Akustiksystemer

Generelt

BASWA Akustiksystemerne er baseret på en finporet overflade, som absorberer lydenergi. Størrelsen på og antallet af porer er målestok for de forskellige akustiksystemers absorbtionsegenskaber. Af denne årsag må BASWAphon overflader ikke overmales med en konventionel maling.

Desuden skal man være opmærksom på:

- Der må ikke gøres forsøg på rengøring med vand eller lignende rengøringsmidler.
- Overfladen bør kun berøres med helt rene hænder eller med rene handsker.
- Ved tilslutningsarbejder skal BASWAphon overfladen altid beskyttes med afdækningsbånd
- Ved partiel tilsmudsning i overfladen som f.eks. støv, fingeraftryk etc. må man ikke forsøge at gnide urenheden bort, da den da vil blive masseret ind i overfladen.

Afhængig af tilsmudsning, loftets areal og den tid, der er til rådighed, er der mulighed for at benytte sig af nedenstående tiltag.

Renovering af et BASWAphon Akustiksystem må kun foretages af fagfolk, uddannet hos BASWA.

Skulle der være spørgsmål omkring rengøring og vedligeholdelse af BASWA Akustiksystemer, beder vi Dem henvende Dem direkte til Rockidan A/S.

Overfladebeskyttelse

Ved at tilføre loftet BASWA Protect som ekstra beskyttelse, forhindres indtrængen af forurening og væsker.
Disse vil i stedet perler af overfladen.
Påføring af beskyttelsesbehandlingen sker efter færdiggørelsen af BASWA Akustiksystemets overflade og tilfører dermed en værdibeskyttelse af akustiksystemet.

Den akustiske effekt påvirkes ikke af behandlingen.

Samtidig vil den ovenstående behandling forstærke resultatet af fugtig rengøring af loftet.

Mekanisk rengøring ved tørre tilsmudsninger
Tørre tilsmudsninger som f.eks. støvaflejringer, forårsaget af luftstrømme ved ventilation, eller ved indbygningslamper, sod fra stearinlys, mærker fra evt. gummi, farvet træ etc. kan fjernes ved forsigtig støvsugning med blød polsterbørste, klæbebånd, viskelæder eller med Rockidans Natursvamp i.hh.t nedenstående anvisninger.

Nedenstående afrensningsmetoder må ikke anvendes ved ”våde” tilsmudsninger.

Støvsugning
1. trin
Støvsugning kan evt. foretages med en påsat polsterbørste, vær opmærksom på man ikke berører overfladen med metalrøret eller plastikdele fra støvsugeren.
Klæbebånd
2. trin
Ved partiel overfladeforurening (støv, fingeraftryk etc.) løftes forureningen bort ved gentagen påklæbning og forsigtig fjernelse af klæbebånd/klæbefolie

Viskelæder
3. Trin
Der anvendes et klart viskelæder evt. af typen Edding R20.
Når overfladetilsmudsningen er fjernet vha. støvsuger og klæbebånd, så kan man med viskelæderet fjerne tilsmudsninger imellem marmorkornene.
Man må ikke presse for hårdt, således marmorkornene løsnes, men der viskes med let hånd.

Rockidans Natursvamp
4. Trin
Med Rockidans Natursvamp kan man forsigtig rengøre lidt dybere i akustikpudsen.

Hvis de ovenstående 4 trin ikke afhjælper problemet, så kontaktes den autoriserede entreprenør, som har monteret loftet eller Rockidans tekniske afdeling

Mekanisk rengøring ved våde tilsmudsninger
Våde tilsmudsninger som f.eks. rødvin, ketchup, fedt, beskidte fingre, vandskjolder etc. kan fjernes med BASWA Clean.

Rengøring med BASWA Clean må kun udføres af en autoriseret entreprenør.

Kontakt derfor Rockidans tekniske afdeling

Fornyelse af overflade
Alle akustiklofter vil med tiden modtage forurenende materiale i form af støv m.v. og derfor fremstå mørkere.

Afhængig af tilsmudsningsgraden og/eller dybden af tilsmudsningen, kan det være nødvendigt med en nedslibning af de yderste 2-3 mm. akustikpuds og efterfølgende påføre et nyt lag.

Vandskader
Vandskader hvor akustiksystemet er udtørret og BASWA Akustikpladen ikke er delamineret, kan afhængig af tilsmudsningsgraden fjernes med BASWA Clean.

Dette er dog ikke gældende hvis vandskaden indeholder rust.

Er dette tilfældet skal Akustikpladen fjernes helt og systemet genetableres af en godkendt BASWA Entreprenør.

Kontakt derfor Rockidans Tekniske afdeling

Vedligeholdelse af BASWAphon Cool
Minimum én gang om året udluftes anlægget, hvor man samtidig kontrollerer at vandet i anlægget fortsat er helt klart og rent. Anvendes anlægget også til opvarmning, udluftes det hver gang det stilles om fra køl til varme, og omvendt.
Ved skader på kapillarrørene stoppes cirkulationen og
Rockidan Tekniske afdeling kontaktes.